

DISEÑO EXCLUSIVO PARA SU HOGAR

Aritco HomeLift

Ficha de datos 2022

Sabemos que cada vivienda es única y que el hogar es especial. Usted ha seleccionado cada color, cada pieza de mobiliario y cada toque decorativo para crear un hogar a medida de su familia, de su vida y para su comodidad.

Aritco HomeLift se ha diseñado para ser esa característica adicional de su hogar. Es elegante y ofrece un diseño especial para que su hogar sea único. Le otorga esa sensación añadida de lujo, y despierta todo el potencial de su casa.

Para más información, por favor visite: aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Explore las posibilidades


Aritco HomeLift

Características clave

El modelo Aritco HomeLift viene con características de diseño de lujo como DesignWall, una pared retroiluminada con diseños artísticos selectos de destacados creadores escandinavos, y DesignLight, una iluminación de última generación que puede controlarse a través de la app SmartLift. El ascensor se opera mediante un mando giratorio denominado SmartControl que supone una solución única. Este ascensor cuenta con nuestro sistema SmartSafety con funciones de seguridad que anticipan situaciones de riesgo y previenen accidentes.



Tamaños



MODELO	TAMAÑO DE LA CABINA	DIMENSIONES EXTERIORES	CARGA NOMINAL
S5	600 x 830 mm	966 x 880 mm	250 kg / 2 personas
S8	1000 x 830 mm	1366 x 880 mm	250 kg / 3 personas
S9	1100 x 830 mm	1466 x 880 mm	250 kg / 3 personas
S12	1000 x 1200 mm	1366 x 1250 mm	400 kg / 5 personas
S15	1100 x 1400 mm	1466 x 1450 mm	400 kg / 5 personas

DesignWall



Color del ascensor



Vidrio



Suelo



Uso previsto

Instalaciones en viviendas privadas
Entornos de instalación en interiores

Conformidad técnica

Directiva europea sobre máquinas 2006/42/CE
Norma europea EN 81-41

Sistema de accionamiento

Sistema tornillo-tuerca patentado

Velocidad nominal

Máx. 0,15 m/s en Europa
Máx. 0,30 m/s fuera de Europa

Descenso de emergencia

Alimentación por batería

Altura de recorrido

250-15.000 mm

Altura superior Mínima 2225 mm a 4000 mm

Número de plantas

2 a 6 plantas

Instalación

Instalación empotrada a 37 mm por debajo del nivel del suelo
Instalado directamente sobre el suelo con una rampa

Funcionamiento

Mantener pulsado para hacerlo funcionar
Funcionamiento con una sola pulsación (pulsar y soltar) para instalaciones fuera de Europa

Alimentación eléctrica

230 V monofásica
400 V trifásica

Garantía

El modelo Aritco HomeLift tiene una garantía de 5 años.
El conjunto del sistema tornillo-tuerca tiene una garantía de 10 años

