

MH-MTH MINICARGAS



Los elevadores de la serie MH



Los **elevadores de las series MH y MTH** constituyen una gama de montacargas diseñados para el transporte vertical de cargas pequeñas y medias, pensados para facilitar múltiples aplicaciones dentro de los sectores servicios e industrial.

Rigurosos **controles de calidad**, hacen de estos tipos de elevadores **un producto fiable y duradero**. Están diseñados conforme a la **Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Producto marcado CE.**

La principal ventaja de estos minicargas es la adaptación a sus necesidades concretas. Y por ese motivo, están disponibles en una **amplia posibilidad de medidas**. Además, endos versiones: para **montaje sobre la pared** o con **estructura autoportante**. El **accionamiento** puede ser tanto **hidráulico** (bajo nivel sonoro en funcionamiento) como **eléctrico** (para recorridos superiores a 8 m).

A todo esto hay que añadir características de la fabricación que hacen que el **tiempo de instalación sea optimizado**, como por ejemplo: fabricación en elementos modulares, la instalación eléctrica se entrega premontada y enchufable y el pre-ensamblaje de ciertos elementos.



MINICARGAS

MH-MTH

MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA PEQUEÑA

APLICACIONES

- Montaplatos para restaurantes, bares, cafeterías.
- Minicargas para zapaterías.
- Paquetería pequeña.
- Montalibros para bibliotecas o librerías.
- Montainstrumental para hospitales, clínicas, farmacias.
- Montadocumentos para oficinas.

CABINA

Posibilidades de hasta 3 accesos en el mismo nivel de parada.

Incluye una bandeja intermedia en el suministro estándar (otro número de bandejas es opcional).

Posibilidad de suministro con puertas en cabina.

PUERTAS

De guillotina con cerradura y contacto eléctrico de seguridad.

Con posibilidad de puertas de accionamiento automático (que consiste en la apertura y cierre de puerta mediante pulsación de pedal), así como de puertas resistentes al fuego según Norma EN 81-58.

Trampilla de inspección a máquina disponible.

BOTONERAS

Con pulsadores para llamada y envío a todas las plantas, con piloto de ocupado, piloto de cabina presente y avisador acústico de llegada.

Todos los elementos funcionan a baja tensión (24V), como medida de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MH

Rangos de carga	50 kg	100 kg
Velocidad	0.35 m/s	
Recorrido	Hidráulico	Hasta 8 metros
	Eléctrico	Hasta 35 metros
Paradas	Hasta 12 paradas	
Acabados	Acero inoxidable / Chapa pintada	



MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA MEDIA

Adecuados para el transporte de pequeños carros o empleo de carretillas manuales durante las operaciones de carga. Se caracterizan por establecerse el nivel de servicio enrasado con el suelo.

APLICACIONES

- Montacargas en hoteles para servicio de lavandería o restaurante.
- Montacargas en almacenes, para transporte de paquetería.
- Montacargas en edificios industriales para cualquier solución de transporte vertical de solo mercancías.

CABINA

Como opciones, también puede incluir bandejas intermedias desmontables, barra inclinada con retenedor para evitar el desplazamiento de cargas con ruedas y puerta de rejilla tipo fuelle.

PUERTAS

Manuales batientes resistentes al fuego según Norma EN 81-58, con cerradura y contacto eléctrico de seguridad.

Posibilidad de puertas de guillotina deslizante vertical de 2 hojas. Trampilla de inspección a máquina disponible.

BOTONERAS

Con pulsadores para llamada y envío a todas las plantas, con piloto de ocupado, piloto de cabina presente y avisador acústico de llegada.

Todos los elementos funcionan a baja tensión (24V), como medida de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MTH

Rangos de carga	MTH 300	200 y 300 Kg
	MTH 500*	400 y 500 Kg
Velocidad	Hidráulico	0.2 o 0.3 m/s
	Eléctrico	0.3 m/s
Recorrido	Hidráulico	Hasta 12 metros
	Eléctrico	Hasta 35 metros
Paradas	Hasta 12 paradas	
Acabados	Acero inoxidable / Chapa pintada	

*Solo disponible en tracción hidráulica

